

## **CAP. FARM 60 BRACCIO**

Техническая спецификация



### **ВЫТЯЖКА С ФИЛЬТРАЦИЕЙ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

- Колпак, изготовленный из экструдированного материала ABS (сополимер АКРИЛОНИТРИЛ-БУТАДИЕН-СТИРОЛ). Этот материал обладает хорошими физическими свойствами и повышенной жесткостью; желтого цвета.
- Вытяжка оборудована подвижным настенным кронштейном, позволяющим смещение вытяжки в нескольких направлениях. Ее можно помещать над рабочим столом в момент использования. Настенный кронштейн прикрепляется к несущей части.
- Выдвижение кронштейна: мин. мм 900 – макс. мм 1900
- Вращение кронштейна: 180°. Вращение вытяжки вокруг своей оси на цилиндрическом штыре.
- Движение вверх-вниз: мм 450
- Аспиратор 34/49 Ватт, расход воздуха: 332 куб.м./ч; или с усиленным двигателем 70 Ватт, расход воздуха: 800 куб.м/ч
- Кнопка включения и выключения ВКЛ./ВЫКЛ.
- Напряжение питания 220/230 В~ 50/60 Гц
- Тип фильтра: абсолютный фильтр H14, способный улавливать до 99,999% 0,5 микрон. Фильтр легко демонтируется для замены. (запасная ячейка F008)
- Габаритные размеры : мм 600 x 560 x 860 выс.
- Размеры для доступа : мм 370 x 520 выс.
- Вес: 19,5 кг